



R1 : 69
 R2 : 1k
 R3 : 91 1w
 R4 : 56k
 R5 : 2.4k+100
 R6 : 27k 1w
 R7 : 3.9k
 R8 : 12k
 R9 : 1.8k

C1 : EC d 4, I 7
 C2 : 333K
 C3 : 105
 C4 : 220 μ 25v
 C5 : 220 μ 25v

D1 : standard
 D2 : 1N4148
 D3 : standard
 D4 : standard
 D5 : 1N750A
 D6 : 1N753A
 D7 : standard

T1 : C3255
 T2 : PN3569
 T3 : PN3569
 T4 : PN3569
 T5 : PN3645

L1 : wire diam 0.7mm
 ferrite diam 8mm
 75 turn
 TR1 :

C10 : MDC 4000K Z5U 1KV
 diam 8, e 1.5
 C11 : diam 12, e 1.5
 C12 : diam 5, e 2
 C13 : diam 8, e 1.5
 C14 : diam 5.5, e 1.5
 C15 : diam 8, e 1.5
 C16 : diam 18, e 3.5
 C17 : EC diam 4, len 7
 C18 : diam 18, e 3.5

D10 : no marking, white dot
 D11 : no marking, white dot
 D12 : no marking, white dot
 D13 : no marking, white dot
 D14 : no marking, white dot
 D15 : no marking, white dot
 D16 : blue in glass

R10 : 39k
 R11 : 640
 R12 : 4.7k 1w
 R13 : 1k 1w

T10 : E3439

MELLES GRIOT
 GAS LASER
 INPUT : 14-16 VDC ; 7 W max ; N/A Hz
 OUTPUT : .90-1.60 KVDC ; 4.5mA
 M/N : 05-LPM-461-045
 YEAR : ? (before 1992)
 PCB : 023228CC